

Драйвер Dlportio.sys

Думаю актуальной будет тема инсталляции пони на Win7 x64. Все необходимые файлы в архивах. [Прощение](#) о помиловании президенту рб образец.

1. [Скачать Драйвер Dlportio.sys](#)
2. [Драйвер Dlportio Sys File](#)

Скачать Драйвер Dlportio.sys

С этой проблемой сталкиваются все, кто пытается подключить какие-либо устройства к lpt-порту.

После пяти дней мучений нашел два способа, которые сейчас подробно опишу. Способ №1: 1: Устанавливаем прогу PonyProg 2: Удаляем с папки c: Windows System32 drivers файлы DlportIO.sys и DlportIO.dll 3: Место их бросаем туда (есть в архиве) DlportIOx64.sys и dll и такие файлы бросаем в папку с Pony Перезагружаемся через F8 - отключаем 'обязательную цифровую подпись драйверов' Запускаем Pony и радуемся. Способ №2 4: Прodelьываем пункты 1,2,3 5: Запускаем прогу Dseo 6: В проге Dseo включаем тестовый режим, перезагружаемся, винда запустится в тестовом режиме, (с права в низу будет видно сообщения) 7: В проге прописываем пути к драйвам DlportIO.sys и DlportIO.dll тыцнем ОК 8: В папке с Pony ищем файл LOADDRIVER.EXE и приписываем к нему '-install' 9: Перезагружаем, радуемся В случае работы с Win7 32- двух биткой, - то все на много проще 1: Инсталируем прогу 2: Ставим драйвер port95nt.exe Драйвер port95nt находится в архиве. Должностная инструкция [кассира](#). А вообще конечно хотелось бы иметь 64-х битный Pony от производителя.

Драйвер Dlportio Sys File

Изменено 12 марта, 2012 пользователем nikolai_kuzmenko. Вы не много поняли не то, прога инсталируется нормально, без каких либо проблем, (кроме последних версий) Только после инсталляции и настройки проги, будет вот такое сообщения которое сообщает что не работает драйвер DLportI/O, а не работает потому что что он 32-х битный Его надо заменить с архива с первого поста. Образец [доверенности](#). А когда его заменить, при настройке программы будет вот такое сообщения Которое сообщает что тест не пройден и прога соответственно ничего шить не будет, вот тут уже надо будет перезагрузится через F8 и отключить 'обязательную подпись драйверов' и только тогда будет 'Test OK'. Плату можно смещать по подошве утюга (по мере переноса рисунка), изменяя тем самым место прогрева. Насчет применения валика ничего не могу сказать, т.к.

[Adobe Edge Animate Cc Торрент](#), [Инструкция По Сборке Мебели Brg](#), [Почемучка Дитрих Книга Скачать](#)